



ООО «Альп Эмаль», 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
Адрес производства: 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
+7 (495) 311-50-50

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ЭМАЛЬ АС-554 (ФЛЮР)	красная RAL 3026	Масса нетто (кг)	25
Вид тарного места	ведра	№ партии	19-04/1
Количество мест	1	Дата Изготовления	Апрель 2018

Наименование показателя	Норма по НТД (первый сорт)	Качественные показатели партии
Цвет	красная RAL 3026	соответствует
Внешний вид	После высыхания покрытие эмали должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
Степень флуоресценции, не менее %	30	соответствует
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) °С, сек	60-120	82
Массовая доля нелетучих веществ, %	58-72	69
Степень перетира, мкм, не более	40	25
Укрывистость высушенной плёнки, гр./м.кв, не более	200	200
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	24	6
Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1

Заключение: Цвет красная RAL 3026. Соответствует ТУ 20.30.12-017-81212828-2017

Руководитель ОТК _____ Архипов А.А.

Верно _____

Дата _____

М.П.



ООО «Альп Эмаль», 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
Адрес производства: 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
+7 (495) 311-50-50

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Грунт АС-071 (флюор база)	белый	Масса нетто (кг)	28
Вид тарного места	ведра	№ партии	20-04/2
Количество мест	1	Дата Изготовления	Апрель 2018

Наименование показателя	Норма по НТД (первый сорт)	Качественные показатели партии
Цвет	белый	соответствует
Внешний вид	Матовая или полуматовая, однородная, без посторонних включений	соответствует
Блеск плёнки по фотоэлектрическому блескомеру %	25 - 35	32
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) °С, сек	60 - 100	96
Массовая доля нелетучих веществ, %	65 - 72	71
Степень перетира, мкм, не более	25	25
Укрывистость высушенной плёнки, гр./м.кв, не более	180	соответствует
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	24	3
Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1

Заключение: Грунт АС-071 (флюор база) Цвет белый. соответствует ТУ 20.30.12-017-81212828-2017

Руководитель ОТК _____ Архипов А.А.

Верно _____

Дата _____

М.П.



ООО «Альп Эмаль», 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
Адрес производства: 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
+7 (495) 311-50-50

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ЛАК АС-528 (ФЛЮР ФИЛЬТР)		Масса нетто (кг)	20
Вид тарного места	ведра	№ партии	20-04/3
Количество мест	1	Дата Изготовления	Апрель 2018

Наименование показателя	Норма по НТД (первый сорт)	Качественные Показатели партии
Цвет	прозрачный	соответствует
Внешний вид	Бесцветная жидкость, без видимых механических включений, допускается слабая опалесценция.	соответствует
Блеск плёнки по фотоэлектрическому блескомеру, не менее, %	70	74
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) °С, сек	60-80	75
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-60	49
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1,5	соответствует
Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1

Заключение: ЛАК АС-528 (ФЛЮР ФИЛЬТР) соответствует ТУ 20.30.12-017-81212828-2017

Руководитель ОТК _____ Архипов А.А.

Верно _____

Дата _____

М.П.